



Izolacyjność od bezpośrednich dźwięków powietrznych gęstość brutto średnia stan suchy [kg/m <sup>3</sup> ] kształt i budowa wymiary i odchyłki wymiarów	1350±100 j.w. j.w.	EN 771-2:2011
Współczynnik przewodzenia ciepła $\lambda_{10dry,unit}$ , W/(mK)	0,66 (P4) wartość tabelaryczna	EN 771-2:2011
Trwałość (odporność na zamrażanie- odmrażanie):	50 cykli F2	EN 771-2:2011
Substancje niebezpieczne:	brak	

Stężenie naturalnych pierwiastków promieniotwórczych dopuszczalne

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał:

**Ośława Dąbrowa 25.08.2015**

**»Prefabet - Ośława Dąbrowa«**  
Spółka Akcyjna  
OŚŁAWA DĄBROWA  
77 - 143 STUDZIENICE  
tel. (0-59) 821 61 34 fax (0-59) 821 60 08  
NIP 842 - 13 - 32 - 181

PREZES ZARZADU  
DYREKTOR SPOŁKI  
*Henryk Teus*