



Opór cieplny, współczynnik przewodzenia ciepła $\lambda_{10dy,unit}$ , W/(mK) wartość tabelaryczna	0,91 (S1)	PN-EN 771-2+A1:2015-10
Trwałość (odporność na zamrażanie-odmrażanie):	50 cykli F2	PN-EN 771-2+A1:2015-10
Substancje niebezpieczne:	NPD	PN-EN 771-2+A1:2015-10

Właściwości użytkowe wyrobu określone powyżej są zgodne z deklarowanymi właściwościami użytkowymi.

Niniejszą deklarację właściwości użytkowych wydano zgodnie z rozporządzeniem (UE) Nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej

W imieniu producenta podpisał(-a):

PREZES ZARZĄDU  
DYREKTOR SPÓŁKI

Oslawa Dąbrowa 9.06.2017  
(miejsce i data wydania)

.....  
»Prefabek - Oslawa Dąbrowa» (podpis) (nazwisko i stanowisko)  
Spółka Akcyjna  
OSŁAWA DĄBROWA  
77 - 143 STUJENICE  
tel. (0-59) 821 61 34 , fax (0-59) 821 60 08  
NIP 842 - 13 - 32 - 181

Henryk Teus